

Hypnose

Finisaj decorativ pentru interior

CARACTERISTICI GENERALE

Hypnose este o vopsea decorativă interioară îmbogățită cu încărcături metalice care creează efecte speciale ale "dispersiilor cromatice".

UTILIZĂRI

"**TheCityVision**" conceptul identifică în Hypnose elementul cel mai inovativ, ideal pentru decorarea suprafețelor interioare moderne și valoroase. Cu proceduri diferite de aplicare, Hypnose poate fi aplicat pe:

- Mortare
- Tencuieli fine noi
- Tencuieli din gips sau var
- Plăci de gips-carton
- Vopsele sintetice și minerale preexistente
- Conglomerate minerale absorbante.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Natura liantului: polimer acrilic în dispersie în apă

Densitate: **Hypnose**: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Performante: **Hypnose** este ușor de aplicat. Versatilitatea lui Hypnose, împreună cu utilizarea instrumentelor profesionale, poate produce efecte vizuale plăcute pe suprafețele acoperite.

DILUTIE **Novalux E** (vopsea lavabila pentru interior si exterior): maxim 30% apă.
Hypnose: 20% apă pentru primul și cel de-al doilea strat.

AVERTIZARE Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete, așteptați timp suficient de maturare, în general de 4 săptămâni.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referința la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și urme alcaline. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice dacă este necesar. În cazul mușcăiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Straturile mai vechi de vopsea veche pe bază de calciu și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau calci, aplicați un strat de Decofix (sealer de perete micronizat) diluat cu o perie. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o perie sau cu o rolă. Pe substrat uscat, aplicați un strat de Novalux E, colorat și diluat, cu o rolă cu păr scurt sau cu o perie. Odată ce primul strat este uscat, aplicați un al doilea strat de Novalux E, colorat și diluat, urmând aceeași procedură. Timp de uscare: aprox. 24 ore. în funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu. Așteptați substratul să fie complet uscat, apoi aplicați un strat de Hypnose, diluat, cu o perie sau o mânășă. Așteptați ca primul strat să fie complet uscat, în general în 4 ore în condiții standard, apoi aplicați un al doilea strat de Hypnose, diluat, urmând aceeași procedură. Timp de uscare: aproximativ 24 de ore, în funcție de tipul de substrat, de gradul de absorbție al acestuia și de condițiile atmosferice.

RECOMANDĂRI

În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate, la rece și la temperaturi ridicate. Nu aplicați când aerul, substratul și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C și peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse împreună pentru a evita diferențele ușoare de umbră. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT **Novalux E**: 6-7 m²/l, pentru ambele straturi, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia
Hypnose aplicarea cu mânășă: 8-12 m²/l pentru ambele straturi, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia

CULOURI **Novalux E**: Baza și cartela de culori **Interior Paint Collection**
Hypnose: nu se pigmentează.

AMBALARE Recipiente de 1L și 2,5L

TERMEN DE VALABILITATE Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat și la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C.

Fisa Tehnica: Hypnose

Revizuirea nr: 03

Data: 20-11-2013

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE:

Hypnose (efect decorativ de acoperire)

Valoarea limită a UE pentru Hypnose (cat A/l): 200 g/l (2010) Hypnose contine maximum 200 g/l of VOC.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasați la îndemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

N.B. - NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate pe baza celor mai bune cunoștințe tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu toate acestea, societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt în afara controlului acesteia. *Se recomandă întotdeauna să vă asigurați că produsul este potrivit pentru fiecare aplicare specifică. Prezenta fișă anulează și înlocuiește fisele emise anterior.*