

## Wall2Floor Athena

Amorsa pentru o aderență perfectă pe suprafețele ceramice

### DESCRIEREA PRODUSULUI

**Wall2Floor Athena** este confecționat din polimeri acrilici pe bază de apă și aditivi selectați, ceea ce conferă produsului o aderență excelentă pe suprafețe netede, cum ar fi placi ceramice, gresie, mozaicuri sau altele similare.

### UTILIZĂRI

Poate fi aplicat pe suprafețe dificile:

- Placi ceramice
- Gresie
- Mozaicuri

### CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Densitate: 1,40 +/- 0,05 g/l

Viscozitate (ambalaje): 7800 +/- 500 cps at 25°C

Timpul de uscare (la 25 ° C și 65% din umiditate): la atingere 1 oră; poate fi vopsit după cel mult 8 ore și nu mai târziu de 48 de ore.

**Caracteristici de performanță Wall2Floor Athena** este un strat de bază care conferă o legătură perfectă cu suprafața care trebuie acoperită cu Wall2Floor Rasal, creând astfel o suprafață adecvată pentru aplicarea „Wall2Floor System”.

**PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:** Consultați fișa tehnică „Wall2Floor System”.

### TEHNICA DE APLICARE

Pe suprafața uscată și curată, aplicați un strat de Wall2Floor Athena cu rola de trafalet. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați fișa tehnică a „Wall2Floor System”.

### RECOMANDĂRI

Păstrați produsul protejat de frigul intens și de schimbările bruște ale temperaturii în timpul ciclului de aplicare. Nu se aplică cu o temperatură a aerului mai mică de + 5 ° C și mai mare de + 35 ° C sau sub lumina directă a soarelui sau pe suprafețe fierbinți (chiar dacă este deja în umbră). Dacă este păstrat la o temperatură apropiată de + 5 ° C, se recomandă păstrarea produsului într-o zonă cu o temperatură nu mai mică de 10 ° C. Nu încălziți produsele folosind o sursă directă de căldură, flacără, corp fierbinte sau altele similare. Temperaturile scăzute cresc vâscozitatea găleții, ceea ce face dificilă utilizarea și extinderea sau inhibarea procesului de uscare și întărire a diferitelor produse.

Temperatura maximă de depozitare: + 30 ° C

Temperatura minimă de depozitare: + 10 ° C

Dacă este posibil, utilizați același lot de producție. Dacă se utilizează diferite loturi de producție, se recomandă amestecarea lor pentru a evita nuanțele ușor diferite. Pentru utilizarea, diluarea și aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a sculelor și dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

**DILUȚIE:** Produsul este gata de utilizare. Diluție maximă: 10%. Agitați produsul înainte de utilizare.

**CURĂȚAREA UNELOR:** Cu apă imediat după utilizarea lor.

**RANDAMENT Wall2Floor Athena:** 15-20 m<sup>2</sup>/l pentru fiecare strat, în funcție de tipul de substrat.

**CULORI:** Alb. Nu poate fi nuanțat.

**AMBALARE** Recipiente de 1 L, 5 L și 15L.

**VALABILITATE și DEPOZITARE:** Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat și la temperaturi cuprinse între + 10 ° C și + 30 ° C.

### PROCEDURI DE SECURITATE

Directiva UE 2004/42 / CE: Cat. I: vopsele monocomponent cu performanțe înalte (pe baza de apă): 140 g / l (2010).

**Wall2Floor Athena** conține maximum 140 g / l de COV.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu goliți în scurgeri, cursuri de apă sau pe sol; după utilizare, nu lăsați containerele, lăsați reziduurile să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasați la îndemana copiilor. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați acest recipient sau etichetă. Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

N.B. - NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate pe baza celor mai bune cunoștințe tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu toate acestea, societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt în afara controlului acesteia. *Se recomandă întotdeauna să vă asigurați că produsul este potrivit pentru fiecare aplicare specifică.*  
*Prezenta fișă anulează și înlocuiește fișele emise anterior.*