

Wall2Floor Patina

Patina metalică pentru interioare decorate cu Wall2Floor.

DESCRIERE: **Wall2Floor Patina** este o patină decorativă metalică pentru interioare, specifică pentru suprafețele decorate cu Wall2Floor. Este compus din copolimer acrilic, pigmenți metalici selectați și modificatori reologici care garantează o excelentă lucrabilitate a produsului.

UTILIZĂRI: A se aplica pe suprafețe interioare orizontale și verticale decorate cu **Wall2Floor Top Coat**.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie de apă.

DENSITATE: Wall2Floor Patina: 1,05 +/- 0,05 g/ml

Timp de uscare (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere după 2 ore; supravopsire după 8 ore.

DILUTIE: Wall2Floor Patina: gata de utilizare.

ATENȚIE: Amestecați corect produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI: Consultați fișa tehnică pentru "**Wall2Floor System**".

APLICARE:

Wall2Floor Patina trebuie aplicat cu gletiera de inox sau cu buretiera peste **Wall2Floor Top Coat** complet uscat într-un singur strat. Consultați fișa tehnică pentru "**Wall2Floor System**".

RECOMANDĂRI:

Pe durata întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat de îngheț și schimbările bruște de temperatură.

Nu se aplică când temperatura aerului, substratului și temperatura a produsului sunt mai mici de + 5 ° C sau mai mari de + 35 ° C, nici sub lumina directă a soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea aerului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Este recomandabil să completați fiecare lucrare cu materiale din același lot de producție. Când utilizați mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse pentru a evita ușoare diferențe de culoare. Pentru utilizarea, diluarea și aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a sculelor și dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT: Wall2Floor Patina: 8-15 m² / l, în funcție de substrat și rata de absorbție a acestuia. Se recomandă determinarea randamentului real cu un test preliminar pe substratul specific.

CULORI: Wall2Floor Patina Gold, Silver, Platino.

AMBALARE: Recipiente de 1 L.

TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajele sigilate inițial și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE: Patina Wall2Floor (vopsea pentru efecte decorative)

Valoarea limită a UE pentru Patina Wall2Floor (cat. A / I): 200 g / l (2010) Patina Wall2Floor conține maximum 200 g / l COV.