

Zeus

Finisaj decorativ pentru interior cu efect " folie metalica "de aur sau argint.

DESCRIERE

Zeus este o acoperire decorativă pentru interioare cu un efect "foaie metalică" de aur sau argintiu.. Este compus dintr-un copolimer special, pigmenți metalici selectați și modificatori reologici care garantează o prelucrare excelentă a produsului.

UTILIZĂRI:

Zeus poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe din gips-carton.
- Vopsele vechi și acoperiri organice sau minerale, atâta timp cât sunt uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Diverse conglomerate minerale absorbante.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Agent de legare: copolymer in water emulsion.

Densitate: **Zeus Auriu:** 1,23 +/- 0,05 g/ml

Zeus Argintiu: 1,18 +/- 0,05 g/ml

Timp de uscare (la 25 ° C și 65% în UR): la atingere după 1 oră; poate fi reaplicat după 6 ore.

DILUTIE

Zeus: gata de folosire.

AVERTIZARE

Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete; așteptați timpul suficient de maturare, în general de 4 săptămâni. Nu se aplică pe suprafețe umede sau în cazul umezelii în creștere.

PREGĂTIREA ȘI APLICAREA SUBSTRATULUI (Condiții de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și urme de alcalinizare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice dacă este necesar. În cazul mușcăiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Straturile de vopsea veche pe bază de calciu și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau absorbante, aplicați un strat de Decofix (sigilant de perete micronizat) diluat, cu o pensula. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o pensula sau cu o rolă.

Efect "Folie Metalică":

Curățați suprafața și neteziți toate neregularitățile, apoi aplicați cu o mistrie din oțel inoxidabil un prim strat neted de Zeus. Lucrați ușor pe suprafața încă umedă pentru a elimina cantitățile excesive de produs, dacă există. Când suprafața este uscată în mod corespunzător, în general după 6 ore, aplicați cu o mistrie din oțel inoxidabil un al doilea strat de Zeus. În funcție de necesitate, este posibil să aplicați un al treilea strat de Zeus cu aceeași procedură. Timp de uscare: 24 de ore, în funcție de tipul substratului și de viteza de absorbție, în condiții atmosferice stabile.

Efect Oxidat:

Pe suprafața uscată aplicați, cu rola sau peria, două straturi de IRONic fond diluat. Când suprafața este bine uscată, după 8 ore, aplicați cu o mistrie din oțel inoxidabil un strat de Zeus fără a acoperi întreaga suprafață. Când primul strat este complet uscat, aplicați un al doilea strat de Zeus cu procedura descrisă mai sus. Atunci când suprafața sa uscat complet, continuați cu oxidarea, prin aplicarea IRONic Lichid Antichizant pe o suprafață neacoperită de Zeus. După cel puțin 2 ore, este posibilă repetarea aplicației IRONic Lichid Antichizant. Cantitatea de produs care trebuie utilizată depinde de efectul dorit. Timp de uscare: 24 de ore, în funcție de tipul substratului și de viteza de absorbție, în condiții atmosferice stabile.

Aplicarea IRONic Lichid Antichizant pe Zeus Auriu poate activa oxidarea.

PROTECȚIA ȘI DECORAREA SUPRAFEȚELOR

Înainte de continuarea aplicării, este necesară curățarea suprafețelor. Periați ușor suprafața cu o pensula curată și uscată. Pentru a conferi suprafeței tratate o protecție mai mare sau pentru a măări gradul de luciu, este posibil să aplicați un strat de Wall2Floor Clear Finish Bi-Component Glossy A cu un rolou de mohair sau o role pentru email.

RECOMANDĂRI:

În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate, îngheț sau temperaturi ridicate. Nu aplicați când temperatura aerului, a substratului și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea produselor din loturile diferite pentru a evita diferențele ușoare de culoare. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT: Zeus: 6-9 m²/ l în două straturi, în funcție de tipul de substrat și de rata de absorbție a acestuia. Este recomandat să determinați randamentul real cu un test preliminar pe substratul specific.

CULOURI Baza Argintiu, Baza Auriu și culorile listate în cartela de culori Zeus.

AMBALARE: Recipiente de 1L .

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE:

Zeus (efect decorativ de acoperire)

Valoarea limită a UE pentru Zeus (cat A/l): 200 g/l (2010)

Zeus conține maximum 200 g/l of VOC.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați la îndemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

N.B. - NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate pe baza celor mai bune cunoștințe tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu toate acestea, societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt în afara controlului acesteia. *Se recomandă întotdeauna să vă asigurați că produsul este potrivit pentru fiecare aplicare specifică.*
Prezenta fișă anulează și înlocuiește fișele emise anterior.